

## Pearl XL

Ein Muss für alle Profiköche, die mit Sous Vide Großes vorhaben.  
Empfohlen für Caterer, GV-Küchen und Metzgereien.

Der Pearl XL wird vollständig montiert auf einer stabilen Edelstahlbrücke mit isoliertem Badgefäß (58 Liter Füllvolumen), Baddeckel aus Edelstahl und Ablaufhahn ausgeliefert. Eine stabile Lösung, an der nichts wackelt und durch die Tragegriffe perfekt für den mobilen Einsatz.

Das mitgelieferte Schutzgitter verhindert den Kontakt der Vakuumbutel mit der Heizspirale, Pumpe und dem Schwimmer. Durch die starke Umwälzpumpe ist eine optimale Temperaturkonstanz und gleichmäßige Wasserverteilung im gesamten Bad garantiert. Dies wirkt sich auch positiv auf die Aufheizzeiten und beim Einlegen der gekühlten Lebensmittel aus.

Durch den integrierten Timer haben Sie jederzeit den Überblick über die noch verbleibende Garzeit.

Gerade beim Langzeitgaren wird durch die geschlossene Einheit die Wasserverdunstung stark reduziert. Somit besteht keine Gefahr, dass das Gerät bei zu geringem Wasserstand aus sicherheitstechnischen Gründen abschaltet. Das Wasserbecken und der Baddeckel können einfach in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

Damit eine ausreichende Zirkulation des Wassers und somit eine konstante Temperatur im Becken gewährleistet ist, empfehlen wir als generellen Richtwert etwa die Hälfte des Badvolumens an kg Lebensmittel zu garen: XL Bad (58 Liter) = bis zu circa 27 kg

### Produktmerkmale

- Alarm bei Wasserunterniveau
- Edelstahl-Schutzgitter (im Lieferumfang enthalten)
- hygienische Antifingerprint-Edelstahlhaube
- Leuchtstarke LED Temperaturanzeige
- Spritzwassergeschützte Bedienfolie
- Standards: CE, RoHS, WEEE
- Starke Umwälzpumpe (14l/min)
- Temperaturanzeige in °C und °F
- Temperaturkonstanz von  $\pm 0,03$  °C
- Timer
- Dampfschutz
- Stabile Tragegriffe
- isoliertes Badgefäß
- Schutzklasse IPX4: Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
- Ablaufhahn
- Baddeckel aus Edelstahl



## Leistungswerte

<b>230V/50Hz (Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F)</b>	
Heizleistung kW	2
Pumpenleistung Durchflussrate l/min	14
Pumpenleistung Förderdruck bar	0.3
Stromaufnahme A	9.2

## Technische Daten

<b>Verfügbare Spannungsvarianten</b>	
Bestell-Nr.	9FT1B58
Verfügbare Spannungsvarianten:	
9FT1B58.33	230V/50-60Hz (Schuko Stecker - CEE 7/4 Stecker Type F)

<b>Bad</b>	
Badgefäß	Edelstahl
Badabdeckung	integriert

<b>Sonstiges</b>	
IP Klassifizierung	IP X4

<b>Elektronik</b>	
Temperaturanzeige	LED

<b>Dimensionen und Volumen</b>	
Gewicht kg	22
Abmessungen Gesamt cm (B × T × H)	53.7 x 69.7 x 42.4
Füllvolumen l	58

<b>Temperaturwerte</b>	
Arbeitstemperaturbereich °C	+20 ... +95
Temperaturkonstanz °C	±0.03
zulässige Umgebungstemp. °C	+5 ... +40